

MOTORSERIE 50 „SP 50/xx SILVER FCH“



	SP 50/10 Silver FCH	SP 50/20 Silver FCH	SP 50/40 Silver FCH
Drehmoment	10 Nm	20 Nm	40 Nm
Betriebsspannung	230 V	230 V	230 V
Betriebsfrequenz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Leistungsaufnahme	125 W	150 W	215 W
Drehzahl	15 Umdr./min.	15 Umdr./min.	15 Umdr./min.
Endschalterbereich	0 – 21 Umdr.	0 – 21 Umdr.	0 – 21 Umdr.
Einschaltdauer	4 min.	4 min.	4 min.
Schutzklasse	I	I	I
Isolationsklasse	H	H	H
Schutzgrad	IP 44	IP 44	IP 44
Motor-Welleneintauchtiefe	440 mm	440 mm	508 mm
Motor-Gesamtlänge	460 mm	460 mm	528 mm
Gewicht (ohne Adapterset)	1,92 kg	1,99 kg	2,68 kg
Anschlussleitung Typ: H05VV-F	4x0,75mm ² , weiß	4x0,75mm ² , weiß	4x0,75mm ² , weiß
Länge Anschlussleitung	2,45m	2,45m	2,45m

Technische Änderungen vorbehalten.